

## Verkaufsprogramm

- Drehstrommotoren Baugrösse 50 – 355
- Drehstrommotoren ab Baugrösse 63 in IE4 (AI) in IE5 (GG)
- Hochspannungsmotoren Baugrösse 315 – 630
- Ex-Drehstrommotoren Ex db, Ex eb, Ex tb und Ex nA für Kategorie 2 und 3, respektive Zone 1/2 und 21/22 nach ATEX
- AC- und DC-Motoren nach UL/CSA/NEMA (auch explosion proof)
- Gleichstrompermanentmagnetmotoren 12/24/48 V \*
- Gleichstromnebenschlussmotoren IP 54 \*
- Reluktanzmotoren
- Drehfeldmagnetmotoren
- Schachtlüftermotoren
- Fahr- und Hebezeugmotoren
- Bremsmotoren \*
- Tauchmotoren, Tauchbremsmotoren IP 68
- Topfmotoren
- Wassergekühlte Motoren \*
- Motoren in rostfreier Ausführung, Hygienemotoren
- Unterwasser-Drehstrommotoren druckfest für Innendruck bis 10 bar
- Rüttel- und Vibrationsmotoren \*
- Stirnradgetriebe/Stirnradtriebmotoren \*
- Schneckengetriebe/Schneckentriebmotoren \* (auch in rostfreier Ausführung)
- Flachgetriebe/Flachtriebmotoren \*
- Reibrad- und Riemenverstelltriebmotoren
- Kegelradgetriebe/Kegelradtriebmotoren
- Planetengetriebe/Planetentriebmotoren (auch in rostfreier Ausführung IP69K)
- Servoantriebe
- Frequenzumrichter
- Motoren mit integriertem Frequenzumrichter (Speisung 24 VDC - 110 VDC oder 115 VAC / 230 VAC oder 2 x 400 VAC oder 3 x 230/400 VAC)
- Komplette Antriebssysteme
- Sondermotoren und -getriebe nach spezifischen Pflichtenheften

\* auch in ATEX-Ausführung